

neoseries® Câbles et cartes HBA

Solutions flexibles de connectivité

Overland-Tandberg vous propose la technologie de connectique adaptée à vos lecteurs LTO, ainsi qu'à vos systèmes d'automation bandes NEOs et NEOxl.

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|--|--|
| Câbles | | | | | |
| Descriptif | Câbles SAS éventail 4 branches | Câbles SAS éventail 4 branches | Câble SAS | Câble SAS | Câble SAS |
| Longueur | 2m | 2m | 2m | 2m | 0.5m |
| Utilisation | externe | externe | externe | externe | interne |
| Connecteurs | mini-SAS HD (SFF-8644) vers (4x) mini-SAS (SFF-8088) | mini-SAS HD (SFF-8644) vers (4x) mini-SAS HD (SFF-8644) | mini-SAS HD (SFF-8644) vers mini-SAS (SFF-8088) | mini-SAS HD (SFF-8644) vers mini-SAS HD (SFF-8644) | mini-SAS (SFF-8643) vers 4x29 Pin (SFF-8482) avec port alimentation SAS 15 Pin |
| S'adapte à | LTO-7, LTO-8 | LTO-9 | LTO-7, LTO-8 | LTO-9 | lecteurs LTO internes |
| Référence | OV-CBLE8088FAN | OV-CBLE8644FAN | OV-CBLEXT8088 | OV-CBLEXT8644 | OV-CBLINT8482 |

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Cartes HBA | | | |
| Descriptif | Carte HBA FC 16Gb Gen 6 Double-canal | Carte HBA SAS/SATA 12Gb/s 4-ports Externe 4-ports Interne | Carte HBA SAS/SATA 12Gb/s 8-ports Externe |
| Interface | 16 Gb/s FC (includ 2x 16Gb/s LC SFP+ transceivers) | connecteur externe SFF8644 x4 Mini SAS HD connecteur interne SFF8643 x4 Mini SAS HD | connecteurs externes SFF8644 x4 Mini SAS HD |
| Interface de l'hôte | interface hôte x8 PCI Express 3.0 | interface hôte x8 PCI Express 4.0e (rétrocompatible avec 3.0) | interface hôte x8 PCI Express 4.0 (rétrocompatible avec 3.0) |
| Performance | taux de transfert 3200Mb/s par port en mode full-duplex | 12Gb/s | 12Gb/s |
| Compatibilité | Rétrocompatible avec des produits Fibre Channel 8 Gb/s et 4 Gb/s | Rétrocompatible avec des cibles SAS et SATA 6 Gb/s et 3 Gb/s | Rétrocompatible avec des cibles SAS et SATA 6 Gb/s et 3 Gb/s |
| Dimensions | 16.75cm x 6.88cm (LxH) | 16.76cm x 6.89cm (LxH) | 16.76cm x 6.89cm (LxH) |
| Température | 0°C - 55°C (opérationnel) | 0°C - 55°C (opérationnel) | 0°C - 55°C (opérationnel) |
| Référence | OV-HBAFC16Gb | OV-HBASAS12Gb4 | OV-HBASAS12Gb8 |



Les services de vente et d'assistance pour les produits et solutions d'Overland-Tandberg sont disponibles dans plus de 100 pays. Contactez-nous dès aujourd'hui à l'adresse salesmea@overlandtandberg.com. Visitez OverlandTandberg.com.